fiche-technique-K1021R.pdf

Multimetre TRMS VCA+CC Aca+cc

Réf K1021R

175.20€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/47579-multimetre-trms-vcacc-acacc-turbo-tronic-k1021r.html

Le produit Multimetre TRMS VCA+CC Aca+cc est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Multimètres numériques TRMS

KYORITSU

NOUVEAU

1021R €€€

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS

- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Grand afficheur rétroéclairé
- Mode senseur (avec pince senseur)
- Fonction MIN/MAX
- Instrument compact avec boîtier surmoulé
- En conformité avec les normes de sécurité européennes IEC 61010-1

1021R	
Tension continue	6.000/60.00/600.0V (gammes automatiques) ±0.5% aff ±3dgt
CC mV	600.0mV ±1.5% aff ±3dgt
Tension alternative	6.000/60.00/600.0V (gammes automatiques) ±1.3% aff. ±3dgt (6/60V),±1.0% aff.±3dgt (40-500Hz)
CA mV	600.0mV ± 2%aff. ±3dgt (40-500Hz)
Courant continu	6.000/10.00A (gammes automatiques) ± 1.5%aff. ±3% dgt
Courant alternatif	6.000/10.00A (gammes automatiques) ±1.5%aff.±3 dgt (40-500Hz)
Résistance	600.0Ω/6.000/60.00/600.0/6.000 Ω k/40.00MΩ (gammes automatiques) ± 0.5% aff.±5dgt (600Ω), ±0.5% aff.±2 dgt (6/60/600kΩ), ±1.5% aff.±5 dgt (6MΩ), ±3.0% aff.±5dgt (40MΩ)
Signal de continuité	600Ω (signal sonore <90 Ω)
Test de diode	2.V tension seuil : env.
Capacité	60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF ±2.0% aff.±15 dgt (60n/600nF), ±5.0% aff.±10dgt (6µ/60µ/1000µF)
Fréquence	VAC 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%aff;±3dgt AAC 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%aff;±3dgt
DUTY	1.0-99.9%± 1.0% aff.±3 dgt (50/60Hz)
Normes appliquées	IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2
Alimentation	R03 (1.5V) x 2
Dimensions	155 x 75 x 35 mm (L x B x D)
Poids	Env. 250g (piles inclues)
accessoires	panneau arrière avec coulisses pour les cordons de mesure, panneau arrière plat, 7066 (cordons de mesure), 8191 (fusible 10A/600V x 1), 9097 (sacoche), R03 x 2, manuel d'utilisation
Options	7234 (pince crocodile), 8161 (pince de courant), 8115 (pince de courant), 9189 (sangle avec aimant)

ACCESSSOIRES

7066A
Cordons de mesure

8919
Fusible 10A/600V

9097
Sacoche

OPTIONS



7234
Pince crocodile

8161
Pince de courant

9189
Sangle avec aimant

8115
Pince de courant