



DM92 / DM93

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

UL



DM92

DM93

- Afficheur LCD avec 40.000 points de mesure en graphique à barres
- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Boîtier surmoulé, compact et ultra-solide
- Lampe LED puissante pour utiliser dans des endroits sombres
- Sauvegarde de l'affichage
- Min/Max/Avg-fonctie
- Déclenchement automatique
- Fonction avancées: LoZ, VFD (Variable Frequency Drive), mesures uA
- Technologie METERLink pour transférer les données en direct vers des caméras thermiques FLIR compatibles

DM92/DM93

Tension alternative	1000V	±0,5%
Tension continue	1000V	±0,05%
VFD Tension alternative	1000,0V	±0,5%
Courant alternatif	10,000A	±1,0%
Courant continu	10,000A	±0,2%
Résistance	40,00MΩ	±0,2%
Capacité	40,00mF	±0,9%
Fréquence	100,00kHz	±5dgt
Test de continuité	30Ω	±0,2%
Test de diode	2V	±1,5%
Température	-200 à +1200 °C	±1,0%
Distance Bluetooth	10m (uniquement DM93)	
Mémoire	99 places internes (DM92) 20,000 places internes (DM93)	
Points de mesure	40.000	
Alimentation	6 x pile AAA	
Dimensions	DM92: 188 x 81 x 50 mm (L x La x P) DM93: 300 x 140 x 107 mm (L x La x P)	
Poids	DM92: 680 g DM93: 1043 g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V	
Accessoires	Silicone cordons de mesure, piles et notice d'utilisation (CD)	
Options	TA10 Etui TA50 Sangle magnétique TA60 Probe thermocouple met adaptateur TA70 Cat. IV pinces crocodile TA80 Cat. IV cordons de mesure en silicone	



DM93