


Fiche actionneur KNX



Actionneur volets JMG KNX Theben

- 4 canaux

Réf 4930250

254.88€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99941-actionneur-volets-jmg-knx-theben-4-canaux-theben-4930250.html>

*Le produit Actionneur volets JMG KNX Theben - 4 canaux
est en vente chez Domomat !*



JMG 4 T KNX

N° de réf.: 4930250

KNX

REG-Aktoren und Gateways

Description des fonctions

- Actionneur de stores à 4 canaux MIX2
- Module de base MIX2
- Extensible à 12 canaux maximum
- Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets, lucarnes et volets de ventilation
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2
- L'appareil et le module de bus KNX peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre.
- Le module de bus KNX amovible permet de remplacer les appareils sans qu'une reprogrammation soit nécessaire
- La mise en service manuelle et la commande des actionneurs sont également possibles sans le module de bus KNX
- Combinaisons libres avec des actionneurs de commutation, de variation, de stores et de chauffage, ainsi que des entrées binaires
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal (montée et descente) via des LED
- Contacts libres de potentiel (montée et descente) par canal
- Fonction de duplication pour un paramétrage rapide



Caractéristiques techniques

JMG 4 T KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, <4 mA
Tension d'alimentation	110 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,3 W
Perte de puissance max.	2 W
Fréquence	50 – 60 Hz
Nombre de canaux	4
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis Raccordement du bus : Borne de bus KNX


JMG 4 T KNX	
Section de câble maximale	Rigide : 0,5 mm ² (Ø 0,8) jusqu'à 6 mm ² Toron avec bague d'extrémité : 0,5 mm ² à 4 mm ²
Sortie	Contact à fermeture, 6 A
Sortie de commutation	Libre de potentiel, pour TBTS, lorsque l'ensemble appareil passe SELV
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

JMG 4 T KNX

N° de réf.: 4930250

theben

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement

