


KALILED



 Se démonte sans outil fixation par 1/4 de tour.



Corps thermoplastique blanc/Diffuseur PMMA opale blanc. LED SMD. Alimentation intégrée. Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteries.

  180 LED 20W


 230V IP54 IK07 650° 35 000 h

Lumens	Teinte	Code	€ HT
1400	 4000 K	50034	109,00

Diffuseur de rechange, code **50033**.

Code :	50034	20 w	115°
h (m)	1	410	3,14
E (lx)	2	103	6,3
d (m)	3	46	9,4

POLAR LED 380



Corps thermoplastique blanc/Diffuseur polycarbonate blanc. Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteries.

  18W

 230V IP65* IK10 650° 30 000 h

Lumens	Teinte	Code	€ HT
1900	 3000 K	2221	247,00

*IP44 installé en plafond.

POLAR LED 312



Corps thermoplastique blanc/Diffuseur polycarbonate. Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteries.

  11W

 230V IP65* IK10 650° 30 000 h

Lumens	Teinte	Code	€ HT
1400	 3000 K	2220	138,00

*IP44 installé en plafond.



HUBLOT-APPLIQUE