

50124 - Aric




**Downlight basse luminance RANDY
2 Aric - Basculant - 25W - 4000K -
Blanc - Avec ampoule**
Réf 50124

119.87€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/46618-downlight-basse-luminance-randy-2-aric-basculant-25w-4000k-blanc-avec-ampoule-aric-50124.html>

*Le produit Downlight basse luminance RANDY 2 Aric - Basculant - 25W - 4000K - Blanc
- Avec ampoule
est en vente chez Domomat !*




RANDY 2 25W 4000K blanc

Downlight basse luminance IP20 basculant, Ø162mm, LED
40000H intégrées, driver séparé fourni
Code : **50124**



50124	4000K	25.5 W	70°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2667	1,40	
2	667	2,8	
3	296	4,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 60°
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 25.5 W / 28.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70°
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	104.17 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	0.9 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 700mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement