# KIT HIDRO LED

## Encastré LED pour salle d'eau (vol.1)

## Code: 50208

IP20/65 IK02 850°C

| | |
|---|---|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps<br>acier nickel brossé |
| Matière/ Coloris n°2 | verre de protection |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 1 LED COB SHARP<br>1 lampe fournie : Code 2970 |
| Douille / Culot | GU5,3 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 8,00 W / 10,40 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 100-240V 50/60Hz 69mA |
| Driver / Alimentation | Convertisseur électronique<br>appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,69 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 55° |
| Flux lumineux total | 700 lm |
| Efficacité lumineuse | 87,50 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35 000 h |
| Nombre de On / Off | 20 000 |
| Poids net: | 306,70 gr |
| Compatible Minuterie ?<br>Compatible Détection ? | OUI<br>OUI |

Applications spécifiques :
*Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
*Salle d'eau : autorisé Vol.1

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:
Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.

Câble

Autres commentaires
Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.




| LED 8 | 4000 K | 8 W | 55° |
|---|---|---|---|
| | h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) |
| | 1 | **861** | 1,04 |
| | 2 | **215** | 2,1 |
| | 3 | **96** | 3,1 |

EEI (équiv. lampe):