

50298 | Aric



**Borne SUNNY LED Aluminium
Graphite -10W - 5000K - Ampoule
fournie**

Réf 50298

499.98€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/27839-borne-sunny-led-aluminium-graphite-10w-5000k-ampoule-fournie-aric-50298.html>

Le produit Borne SUNNY LED Aluminium Graphite -10W - 5000K - Ampoule fournie est en vente chez Domomat !



IP65 IK07 850°C



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | EXTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium graphite 7024 extrudé |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 30 LED SMD 5630 SEOUL 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 10,00 W / 13,30 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 116mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,53 |
| Température de couleur | 5000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | double asymétrique à 45° |
| Flux lumineux total | 830 lm |
| Efficacité lumineuse | 62,41 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 642,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |



Applications spécifiques :

- *Extérieur résidentiel
- *Balisage


Mode de montage

Sol - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires





PAS DE CONE
Reportez-vous au Plug-in photométrique pour Dialux disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|-------|----------------------------|---|
| 0739 | RACCORD 3 SORTIES RL3 IP68 |  |
| 50299 | FIXATION BETON BORNE SUNNY |  |