# 50380 | Aric eblouissement

## Plafonnier Flat Led - 30W - 4000K - Dimmable - Blanc

Réf 50380

**73.76€**TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/22971-plafonnier-flat-led-30w-4000k-dimmable-blanc-aric-50380.html

*Le produit Plafonnier Flat Led - 30W - 4000K - Dimmable - Blanc est en vente chez Domomat !*



19.07.2016

ARIC

26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Patrice DARMAGNAC
Téléphone
Fax
Email p.darmagnac@aric-sa.fr

# ARIC 50380 FLAT 30W 4000K DIM / Table UGR

Luminaire: ARIC 50380 FLAT 30W 4000K DIM
Lampes: 1 x FLAT 30W

## Evaluation éblouissement selon UGR

| ρ Plafond | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Murs | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Sol | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Taille pièce X | Y | Visée perpendiculaire vers axe des lampes | | | | | Visée longitudinale vers axe des lampes | | | | |
| 2H | 2H | 22.3 | 23.6 | 22.6 | 23.8 | 24.1 | 22.4 | 23.7 | 22.7 | 24.0 | 24.2 |
| | 3H | 23.8 | 25.0 | 24.1 | 25.2 | 25.5 | 23.9 | 25.0 | 24.2 | 25.3 | 25.6 |
| | 4H | 24.3 | 25.4 | 24.7 | 25.7 | 26.0 | 24.4 | 25.5 | 24.7 | 25.8 | 26.1 |
| | 6H | 24.7 | 25.7 | 25.1 | 26.0 | 26.3 | 24.7 | 25.7 | 25.0 | 26.0 | 26.3 |
| | 8H | 24.8 | 25.7 | 25.1 | 26.0 | 26.4 | 24.7 | 25.7 | 25.1 | 26.0 | 26.3 |
| | 12H | 24.7 | 25.7 | 25.1 | 26.0 | 26.3 | 24.7 | 25.6 | 25.1 | 25.9 | 26.3 |
| 4H | 2H | 23.0 | 24.1 | 23.3 | 24.4 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 23.4 | 24.5 | 24.8 |
| | 3H | 24.7 | 25.6 | 25.0 | 25.9 | 26.3 | 24.7 | 25.7 | 25.1 | 26.0 | 26.3 |
| | 4H | 25.3 | 26.2 | 25.7 | 26.5 | 26.9 | 25.3 | 26.2 | 25.7 | 26.5 | 26.9 |
| | 6H | 25.8 | 26.5 | 26.2 | 26.9 | 27.3 | 25.7 | 26.4 | 26.1 | 26.8 | 27.2 |
| | 8H | 25.9 | 26.6 | 26.3 | 26.9 | 27.4 | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2 |
| | 12H | 25.9 | 26.5 | 26.3 | 26.9 | 27.3 | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2 |
| 8H | 4H | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 26.7 | 27.1 | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 26.7 | 27.1 |
| | 6H | 26.2 | 26.7 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 26.1 | 26.6 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| | 8H | 26.3 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 26.2 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
| | 12H | 26.3 | 26.7 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 26.2 | 26.6 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
| 12H | 4H | 25.6 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.1 | 25.6 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.1 |
| | 6H | 26.2 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 27.0 | 27.5 |
| | 8H | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 26.2 | 26.6 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |

| Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | +0.1 / -0.1 |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.4 | +0.2 / -0.4 |
| S = 2.0H | +0.5 / -0.8 | +0.5 / -0.8 |
| Tableau standard | BK05 | BK05 |
| Nombre à ajouter pour la correction | 8.9 | 8.8 |

Indice d'éblouissement en fonction du 2500lm Flux lumineux total

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.