

50431 | Aric Eblouissement



**Spot encastré LED MI 5 - 5.5W -
3000K - 480lm - Rond - Non
dimmable - Blanc**


Réf 50431

15.12€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/25369-spot-encastre-led-mi-5-55w-3000k-480lm-rond-non-dimmable-blanc-aric-50431.html>

Le produit Spot encastré LED MI 5 - 5.5W - 3000K - 480lm - Rond - Non dimmable - Blanc

est en vente chez Domomat !



ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Patrice DARMAGNAC
Téléphone
Fax
Email p.darmagnac@aric-sa.fr

ARIC 50431 MI5 BLC LED 5.5W 3000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 50431 MI5 BLC LED 5.5W 3000K
Lampes: 1 x 6 X LED SMD 3528

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	19.0	19.8	19.3	20.0	20.2	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4
	3H	19.7	20.4	20.0	20.7	20.9	19.0	19.7	19.3	19.9	20.1
	4H	20.0	20.6	20.3	20.9	21.2	19.2	19.9	19.5	20.1	20.4
	6H	20.1	20.8	20.5	21.0	21.3	19.4	20.0	19.7	20.3	20.5
	8H	20.2	20.8	20.5	21.1	21.4	19.4	20.0	19.8	20.3	20.6
	12H	20.2	20.7	20.5	21.1	21.4	19.4	20.0	19.8	20.3	20.6
4H	2H	19.3	19.9	19.6	20.2	20.4	18.6	19.3	18.9	19.5	19.8
	3H	20.1	20.7	20.5	21.0	21.3	19.5	20.0	19.8	20.3	20.7
	4H	20.5	21.0	20.9	21.3	21.7	19.8	20.3	20.2	20.7	21.0
	6H	20.8	21.2	21.2	21.5	21.9	20.1	20.5	20.5	20.8	21.2
	8H	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	20.1	20.5	20.5	20.9	21.3
	12H	20.9	21.2	21.3	21.6	22.0	20.1	20.5	20.6	20.9	21.3
8H	4H	20.6	21.0	21.0	21.3	21.7	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1
	6H	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1	20.3	20.5	20.7	21.0	21.4
	8H	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	20.4	20.6	20.8	21.0	21.5
	12H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.2	20.4	20.6	20.9	21.1	21.5
12H	4H	20.6	20.9	21.0	21.3	21.7	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1
	6H	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1	20.3	20.5	20.7	21.0	21.4
	8H	21.1	21.2	21.5	21.7	22.2	20.4	20.6	20.9	21.0	21.5
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+1.4 / -0.9					+1.3 / -0.9				
S = 1.5H		+2.8 / -1.3					+2.7 / -1.3				
S = 2.0H		+4.3 / -1.8					+4.0 / -1.8				
Tableau standard		BK03					BK03				
Nombre à ajouter pour la correction		3.1					2.4				
Indice d'éblouissement en fonction du 480lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.