



## 50435 - Aric



Plafonnier applique murale C4 LED - 10W - 4000K - Aluminium

Réf 50435

50.80€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/23166-plafonnier-applique-murale-c4-led-10w-4000k-aluminium-aric-50435">https://www.domomat.com/23166-plafonnier-applique-murale-c4-led-10w-4000k-aluminium-aric-50435</a>. html

Le produit Plafonnier applique murale C4 LED - 10W - 4000K - Aluminium est en vente chez Domomat!







## **C4 LED 10W** 4000K gris

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED et driver 25000h intégrés

Code: 50435

















## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD 2835 EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.2 W

Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	68.63 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	464 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

1/2 www.aric-sa.fr



Tension / Fréquence / Intensité

220-240 V ; 50/60 Hz ; 86 mA

Recommandations d'installation

Bornier avec connexion sans outil. Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 800 lm. Diamètre sans collerette :

Driver / Alimentation

appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)

100.0/

www.aric-sa.fr 2/2