

IP65 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face inox
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	16 LED SMD 3030 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 11,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 52mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40° asymétrique à 30°
Flux lumineux total	340 lm
Efficacité lumineuse	30,91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1031,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50447	4000 K	10 W	40° asy. 30°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	242	0,73
	2	61	1,5
	3	27	2,2



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement