JULIA

Suspension LED

Code: 50448

IP20 IK02 850°C

Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	bague (extrémité du corps) méthacrylate (PMMA) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,80 W / 5,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 26mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	42°
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	76,92 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	482,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Suspension

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50448	3000 K	4,8 W	42°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	0,5	**2424**	0,38
	1	**606**	0,77
	2	**152**	1,5



EEI (équiv. lampe): 0.15