

IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 9,45 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 81mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	84,70 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	430,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)


Recommandations installation:

Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,8m.

Autres commentaires
Réflecteur symétrique.




WINK	4000 K	10 W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	340	2,86
	2	85	5,7
	2,5	54	7,1



EEI (équiv. lampe): 0.16



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50488	FIXATION FA 40 EXPO GRIS TW.2	