

WINK 20

Projecteur LED

Code: 50494

IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE	
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir	
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	
Orientation du produit	basculant / 180°	
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 21,88 W	
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 106mA	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	
LOR (Light Output Ratio)	100,00	
Facteur de puissance	0,94	
Température de couleur	4000K	
IRC / Ra	80 - 84	
Faisceau	110°	
Flux lumineux total	1 700 lm	
Efficacité lumineuse	77,70 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	30 000 h	
Nombre de On / Off	15 000	
Poids net:	860,00 gr	
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI	





Applications spécifiques :

*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)


Recommandations installation:

Câble

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,8m.

Autres commentaires Réflecteur symétrique.







EEI (équiv. lampe): 0.21













MINK 50

Projecteur LED

Code: 50494

Accessoires / Options à commander séparément:		
Code	Libellé	PHOTO
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50488	FIXATION FA 40 EXPO GRIS TW.2	