

IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 50,00 W / 49,14 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 228mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	4 500 lm
Efficacité lumineuse	91,60 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1750,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)


Recommandations installation:

Câble  
Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 0,8m.

Autres commentaires  
Réflecteur symétrique.





WINK	4000 K	50 W	110°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	1751	2,86
	2	438	5,7
	3	195	8,6
	4	109	11,4
	5	70	14,3



EEI (équiv. lampe): 0.18



#### Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50114	FIXATION MAT TWISTER 1 -1 PROJ	
50490	FIXATION MAT TWISTER 2 -2 PROJ	
50491	FIXATION MAT TWISTER 2 -1 PROJ	