

## 50501 | Aric




**Projecteur extérieur Zodiak  
orientable - 20W - 3000K - 1600lm -  
Dimmable - Avec ampoule - Blanc**  
Réf 50501

**35.76€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30172-projecteur-exterieur-zodiak-orientable-20w-3000k-1600lm-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-50501.html>

*Le produit Projecteur extérieur Zodiak orientable - 20W - 3000K - 1600lm - Dimmable - Avec ampoule - Blanc est en vente chez Domomat !*



IP65 IK06 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps (face avant) aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium noir
Orientation du produit	basculant / 120°
Nombre et type de source	24 LED SMD 3030 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 19,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 90mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	1 600 lm
Efficacité lumineuse	83,30 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 35 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	605,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Ne convient pas pour l'éclairage  
d'accentuation.

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier)

Recommandations installation:  
Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si  
installation au-delà de 3 m de hauteur.


Câble  
Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup>, 0,4m blanc.

Autres commentaires  
Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé  
(non feuilleté).



50501 3000 K 20 W 100°

h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	705	2,38
2	176	4,8
3	78	7,2



EEI (équiv. lampe): 0,19

