

50640 | Aric fiche technique




**Spot encastré sol Technisol 200 - 20W
- 3000K - 1545lm - Rond - Dimmable -
Avec ampoule - Noir**
Réf 50640

337.62€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30205-spot-encastre-sol-tecnisol-200-20w-3000k-1545lm-rond-dimmable-avec-ampoule-noir-aric-50640.html>

Le produit Spot encastré sol Technisol 200 - 20W - 3000K - 1545lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Noir est en vente chez Domomat !



TECNISOL 200 R 60° 3000K NOIR

Code : 50640



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP67	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK10	Faisceau	60 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	1850 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	92.04 lm/W
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientations du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	4.41 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA	Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,99
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique non réglable.
---------------------------------------	---

Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m
----------------	----------------------------