# 50646 | Aric fiche technique

## Spot encastré sol Tecnisol 200 asymétrique - 20W - 3000K - 1860lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Noir

Réf 50646

**369.95€TTC***

Voir le produit : https://www.domomat.com/30211-spot-encastre-sol-tecnisol-200-asymetrique-20w-3000k-1860lm-rond-dimmable-avec-ampoule-noir-aric-50646.html

*Le produit Spot encastré sol Tecnisol 200 asymétrique - 20W - 3000K - 1860lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Noir est en vente chez Domomat !*



# TECNISOL 200 R ASY 3000K NOIR

Code : **50646**



| 50646 | 3000K | 20 W | 45°ASY15° |
|---|---|---|---|
| | h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) |
| | 3 | 134 | 3,3 |
| | 2 | 536 | 1,7 |
| | 1 | 2143 | 0,8 |




## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | extérieure |
| **IP** | IP67 |
| **IK** | IK10 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement) |
| **Matières / Coloris n°1** | anneau / collerette / face aluminium noir |
| **Matières / Coloris n°2** | corps aluminium |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 20 W / 20.1 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 3000 °K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 45° asymétrique à 15 ° |
| **Flux lumineux total** | 1860 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 92.54 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -25 °C / +25 °C |
| **Variation** | OUI - variation par coupure de phase |
| **Durée de vie moyenne** | 35000 h |
| **Nbre de on/off** | 25000 |
| **Poids net** | 4.41 kg |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ■ Convient pour les zones de passage de véhicules. |

| | |
|---|---|
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |
| **Facteur de puissance** | 0,99 |

| | |
|---|---|
| **Recommandations d'installation** | Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5° |
| **Câblage** | Câble sortant H07RNF 1,9 m |