

## 50647 | Aric fiche technique




**Spot encastré sol Technisol 200  
asymétrique - 20W - 4000K - 1940lm -  
Rond - Dimmable - Avec ampoule -  
Noir**

Réf 50647

**369.95€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30212-spot-encastre-sol-technisol-200-asymetrique-20w-4000k-1940lm-rond-dimmable-avec-ampoule-noir-aric-50647.html>

*Le produit Spot encastré sol Technisol 200 asymétrique - 20W - 4000K - 1940lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Noir est en vente chez Domomat !*




# TECNISOL 200 R ASY 4000K NOIR

Code : **50647**



50647	4000K	20 W	45°ASY15°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
3	144	3,3	
2	578	1,7	
1	2310	0,8	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IP</b>	IP67	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK10	<b>Faisceau</b>	45° asymétrique à 15 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	1940 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	96.52 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium noir	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	4.41 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20.1 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convient pour les zones de passage de véhicules.</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,99
-----------------------------	------

<b>Recommandations d'installation</b>	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Câblage</b>	Câble sortant H07RNF 1,9 m
----------------	----------------------------