



50648 | Aric fiche technique



Spot encastré sol Tecnisol 200 asymétrique - 20W - 3000K - 1860lm -Rond - Dimmable - Avec ampoule -Inox

Réf 50648

438.85€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/30213-spot-encastre-sol-tecnisol-200-asymetrique-20w-3000k-1860lm-rond-dimmable-avec-ampoule-inox-aric-50648.html

Le produit Spot encastré sol Tecnisol 200 asymétrique - 20W - 3000K - 1860lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Inox est en vente chez Domomat!





176

Ø 180



TECNISOL 200 R ASY 3000K INOX

Code: 50648





Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP67	
IK	IK10	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)	
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L	
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.1 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	

Température de couleur	3000 °K		
IRC / Ra	80 - 84		
Faisceau	45° asymétrique à 15°		
Flux lumineux total	1860 lm		
Efficacité Iumineuse	92.54 lm/W		
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C		
Variation	OUI - variation par coupure de phase		
Durée de vie moyenne	35000 h		
Nbre de on/off	25000		
Poids net	4.85 kg		
Compatible minuterie	OUI		
Compatible détection	OUI		

www.aric-sa.fr 1/2



Ratio)	100 %	Applications	véhicules.
Facteur de puissance	0,99	spécifiques	 Résiste au Brouillard salin (500h)
		Recommandations d'installation	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°
		Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m

www.aric-sa.fr 2/2