

## 50648 | Aric fiche technique




**Spot encastré sol Technisol 200  
asymétrique - 20W - 3000K - 1860lm -  
Rond - Dimmable - Avec ampoule -  
Inox**

Réf 50648

**438.85€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30213-spot-encastre-sol-technisol-200-asymetrique-20w-3000k-1860lm-rond-dimmable-avec-ampoule-inox-aric-50648.html>

*Le produit Spot encastré sol Technisol 200 asymétrique - 20W - 3000K - 1860lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Inox est en vente chez Domomat !*




# TECNISOL 200 R ASY 3000K INOX

Code : **50648**



50648	3000K	20 W	45°ASY15°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
3	134	3,3	
2	536	1,7	
1	2143	0,8	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK10
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face inox 316L
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	45° asymétrique à 15 °
<b>Flux lumineux total</b>	1860 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	92.54 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	4.85 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,99
-----------------------------	------

---

**Applications spécifiques**

- Convient pour les zones de passage de véhicules.
- Résiste au Brouillard salin (500h)

---

**Recommandations d'installation**

Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°

---

**Câblage**

Câble sortant H07RNF 1,9 m