50649 | Aric fiche

Spot encastré sol Tecnisol 200 asymétrique - 20W - 4000K - 1940lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Inox

Réf 50649

438.85€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/30214-spot-encastre-sol-tecnisol-200-asymetrique-20w-4000k-1940lm-rond-dimmable-avec-ampoule-inox-aric-50649.html

Le produit Spot encastré sol Tecnisol 200 asymétrique - 20W - 4000K - 1940lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Inox est en vente chez Domomat !



TECNISOL 200 R ASY 4000K INOX

Code : **50649**



50649	4000K	20 W	45°ASY15°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
3	144	3,3	
2	578	1,7	
1	2310	0,8	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45° asymétrique à 15 °
Flux lumineux total	1940 lm
Efficacité lumineuse	96.52 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	4.85 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,99

Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules. ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Recommandations d'installation	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°
Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m