

## 50654 | Aric




**Spot LED encastré DL-ISO - 8W -  
3000°K - 770lm - Rond - Lames  
ressorts - Dimmable - Nickel**  
Réf 50654

**46.16€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/29953-spot-led-encastre-dl-iso-8w-3000k-770lm-rond-lames-ressorts-dimmable-nickel-aric-50654.html>

*Le produit Spot LED encastré DL-ISO - 8W - 3000°K - 770lm - Rond - Lames ressorts -  
Dimmable - Nickel*  
*est en vente chez Domomat !*



IP20/65 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matière/ Coloris n°2	corps acier blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CXB1507 CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 8,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 400mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	770 lm
Efficacité lumineuse	95,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	370,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:  
Recouvrable Isolant Rouleau

Câble  
câble de 29cm entre le produit et l'alimentation

Autres commentaires  
Support Led en Aluminium. Capot PC bleu. Joint d'étanchéité fourni. Connexion sans outil.



50654	3000K	8W	50°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	896	0,93
	2	224	1,9
	2,5	143	2,3



EEI (équiv. lampe): 0,12

