

50658 | Aric




**Spot LED encastré DL Cover - 6W -
3000°K - 450lm - Rond - Lames
ressorts - Dimmable - Nickel**
Réf 50658

31.99€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/29949-spot-led-encastre-dl-cover-6w-3000k-450lm-rond-lames-ressorts-dimmable-nickel-aric-50658.html>

*Le produit Spot LED encastré DL Cover - 6W - 3000°K - 450lm - Rond - Lames ressorts
- Dimmable - Nickel
est en vente chez Domomat !*



IP20/65 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matière/ Coloris n°2	corps acier noir
Orientation du produit	basculant / 24°
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 30mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	73,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	325,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Salle d'eau : autorisé Hors volume
- *Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Recouvrable d'isolant rouleau. Connexion sans outil.

Câble


Autres commentaires

Dissipateur thermique aluminium surmoulé. Protection optique en PMMA.



50658 3000 K 6W 54°

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	477	1,02
2	119	2,0
2,5	76	2,5



EEI (équiv. lampe): 0,15

