

50660 | Aric fiche technique




**Spot encastré sol Technisol - 12W -
3000K - 850lm - Rond - Non
dimmable - Avec ampoule -
Aluminium noir**

Réf 50660

303.60€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30192-spot-encastre-sol-tecnisol-12w-3000k-850lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-aluminium-noir-aric-50660.html>

Le produit Spot encastré sol Technisol - 12W - 3000K - 850lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Aluminium noir est en vente chez Domomat !



TECNISOL 150 R 10° 3000K NOIR

Code : 50660



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP67	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK10	Faisceau	10 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	700 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	60.87 lm/W
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2.51 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 12 W / 11.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA	Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45°
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m
Facteur de puissance	0,94		