50661 | Aric fiche technique

Spot encastré sol Tecnisol - 12W - 4000K - 850lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Aluminium noir

Réf 50661

303.60€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/30193-spot-encastre-sol-tecnisol-12w-4000k-850lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-aluminium-noir-aric-50661.html

Le produit Spot encastré sol Tecnisol - 12W - 4000K - 850lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Aluminium noir est en vente chez Domomat !



TECNISOL 150 R 10° 4000K NOIR

Code : **50661**



50661	4000K	12 W	10°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	3	869	0,7
	2	3476	0,3
	1	13904	0,2



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 12 W / 11.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,94

Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	10 °
Flux lumineux total	850 lm
Efficacité lumineuse	73.91 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	2.51 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Convient pour les zones de passage de véhicules.
Recommandations d'installation	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45°
Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m