

## 50671 | Aric fiche technique




**Spot encastré sol Technisol - 12W -  
4000K - 770lm - Carré - Non  
dimmable - Avec ampoule - Inox**  
Réf 50671

**349.98€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30203-spot-encastre-sol-tecnisol-12w-4000k-770lm-carre-non-dimmable-avec-ampoule-inox-aric-50671.html>

*Le produit Spot encastré sol Technisol - 12W - 4000K - 770lm - Carré - Non dimmable - Avec ampoule - Inox est en vente chez Domomat !*





# TECNISOL 150 C 45° 4000K INOX

Code : **50671**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK10
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face inox 316L
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 12 W / 11.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,94

<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	45 °
<b>Flux lumineux total</b>	800 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	69.57 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	2.87 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Convient pour les zones de passage de véhicules.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45°
<b>Câblage</b>	Câble sortant H07RNF 1,9 m