

## 50715 | Arice fiche




**Spot LED encastré UNIVERSAL -  
18W - 3000/6000K - Rond -  
Polycarbonate - Blanc - Dimmable**  
Réf 50715

**41.09€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/38689-spot-led-encastre-universal-18w-30006000k-rond-polycarbonate-blanc-dimmable-arice-50715.html>

*Le produit Spot LED encastré UNIVERSAL - 18W - 3000/6000K - Rond - Polycarbonate  
- Blanc - Dimmable  
est en vente chez Domomat !*



IP20 IK06 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 18,00 W / 18,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 88mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 400 lm
Efficacité lumineuse	74,47 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	380,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



#### Applications spécifiques :

#### Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

#### Recommandations installation:

Encastré - Diamètre réglable : 55- 175 mm.  
Installation possible en applique (saillie) - Entraxe = 173mm.

Clip de fixation + platine + cheville et vis 3 mm fournis.

Réglage de la température de couleur 3000K, 4000K ou 6000K par interrupteur à l'arrière du spot.


#### Câble

Câble alimentation 2 Fils 0,5 mm<sup>2</sup> lg 200mm  
Commutateur de température 3x CCT


#### Autres commentaires

Données de la LED indiquées en 4000K.

Pas de flickering. SDCM = 6.



50715	4000K	18W	110°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	465	2,86
	2	116	5,7
	3	52	8,6



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50718	COLLERETTE NICKEL UNIVERSAL 18	
50719	COLLERETTE NOIRE UNIVERSAL 18W	