

IP54 IK07 650°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) blanc opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 13,00 W / 13,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 100mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 000 lm
Efficacité lumineuse	77,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

 Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


 Recommandations installation:  
Fixation par 3 vis de fixation.

Câble

Autres commentaires



50731	4000K	13 W	110°
	<b>h</b> (m)	<b>E<sub>max</sub></b> (lx)	<b>d</b> (m)
	1	<b>331</b>	2,86
	2	<b>83</b>	5,7
	3	<b>37</b>	8,6



EEI (équiv. lampe):

