50780 | Fiche

Applique LED Dilga encastré de mur - 4,5W - 3000K - Noir et gris

Réf 50780

194.77€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/38775-applique-led-dilga-encastre-de-mur-45w-3000k-noir-et-gris-aric-50780.html

Le produit Applique LED Dilga encastré de mur - 4,5W - 3000K - Noir et gris est en vente chez Domomat !



DILGA

Encastré de mur extérieur LED

Code: 50780

IP66 IK09 650°C

Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	face / façade décorative thermoplastique gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,50 W / 6,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 53mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	Asymétrique 53° x 91°
Flux lumineux total	200 lm
Efficacité lumineuse	32,80 lm/W
Température d'utilisation	-15 °C/ 35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h - L80/B10 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	600,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - nécessite une boite d'encastrement

Recommandations installation:
Boîte d'encastrement fournie (à sceller dans la cloison).

Câble
Précâblé avec connecteur IP67. Pour raccordement câble H05 RN-F3 x 1 mm² (min Ø7mm ; max Ø12 mm)

Autres commentaires
SDCM = 3



PAS DE CONE

Reportez-vous au Plug-in photométrique pour Dialux disponible sur notre site internet

www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe):