

## Fiche Aric - 50857




**Projecteur extérieur Twister 3 High Power - Gris - 250W - 3000K - 60°**  
Réf 50857

**433.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55491-projecteur-exterieur-twister-3-high-power-gris-250w-3000k-60-aric-50857.html>

*Le produit Projecteur extérieur Twister 3 High Power - Gris - 250W - 3000K - 60° est en vente chez Domomat !*




Nouveau

# TWISTER 3 LED HP 60° 250W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 60°, LED et driver intégrés  
Code : **50857**



50857	3000K	250W	60°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	13909	1,15	
3	1545	2,3	
6	386	3,5	
9	172	4,6	
12	97	5,8	




## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris 9006
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 140 °

<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	27500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	116 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	9.5 kg

<b>Nombre et type de source</b>	14 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	250 W / 238 W	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1080 mA		
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> 0,20 m + connecteur IP68.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.
<b>Facteur de puissance</b>	0,98		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50863	Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP	