

## Fiche Aric - 50866



**Hublot / Plafonnier Ovaled - Blanc -  
8W - 4000K - 150°**

Réf 50866

**23.28€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55502-hublot-plafonnier-ovaled-blanc-8w-4000k-150-aric-50866.html>

*Le produit Hublot / Plafonnier Ovaled - Blanc - 8W - 4000K - 150°  
est en vente chez Domomat !*






Nouveau

# OVALED 8W 4000K IP44

Hublot IP44 IK04, LED et driver intégrés, 55000h  
Code : **50866**



50866	4000K	8W	150°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	159	7,46	
2	40	14,9	
3	18	22,4	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK04
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique gris
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	8 W / 7.9 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 38 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	160 °
<b>Flux lumineux total</b>	750 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	95 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	0
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI