

Fiche Arice - 50873



**Projecteur extérieur Twister 3 -
Asymétrique - Noir - 100W - 2400K**

Réf 50873

171.78€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55473-projecteur-exterieur-twister-3-asymetrique-noir-100w-2400k-arice-50873.html>

*Le produit Projecteur extérieur Twister 3 - Asymétrique - Noir - 100W - 2400K
est en vente chez Domomat !*





Nouveau

TWISTER 3 LED ASY 100W/2400K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau asymétrique (105x65°), LED et driver intégrés

Code : **50873**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9004 |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) |
| Orientation du produit | basculant - 170 ° |
| Nombre et type de source | 36 LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 100 W / 96.9 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 444 mA |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|----------------------------------|--|
| Température de couleur | 2400 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | Asymétrique 105 x 65 ° |
| Flux lumineux total | 10000 lm |
| Efficacité lumineuse | 103 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 2.55 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |

Facteur de puissance 0,98

Recommandations d'installation

Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR $\le 4\%$ requis par l'Arrêtà 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.

Autres commentaires

Réflecteur asymétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------|---|
| 50862 | Fixation mât pour TWISTER 3 - noir |  |