

Fiche Aric - 50881

**Encastré recouvrable Air Block 2 -
Blanc - 6W - ø90 - 4000K**


Réf 50881

36.88€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/55377-encastre-recouvrable-air-block-2-blanc-6w-o90-4000k-aric-50881.html>

*Le produit Encastré recouvrable Air Block 2 - Blanc - 6W - ø90 - 4000K
est en vente chez Domomat !*



Nouveau

AIR BLOCK 2 6W 4000K blanc

Encastré Made in France recouvrable RT2012 IP65, fixe, LED et driver intégrés

Code : **50881**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP65	Température de couleur	4000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	460 lm
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	70.77 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur méthacrylate (PMMA)	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	1 LED DOB VARYLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible détection	OUI


Driver / Alimentation Direct sur réseau sans alimentation

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
- Salle d'eau : autorisé Hors volume

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50882	Collerette AIR BLOCK 2 nickel	
50883	Collerette AIR BLOCK 2 noire	