

Fiche Arice - 50884



**Suspension High Bay Dim LED -
110° - 100W - 4000K - Noir**

Réf 50884

188.70€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55414-suspension-nina-led-gu10-6w-3000k-noir-arice-50884.html>

*Le produit Suspension High Bay Dim LED - 110° - 100W - 4000K - Noir
est en vente chez Domomat !*





Nouveau

HIGH BAY LED 110° 100W 4000K dimmable 1-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h, dimmable.

Code : **50884**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	100 W / 92.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	13000 lm
Efficacité lumineuse	141 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation analogique (1-10V)
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	2.5 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaîne de montage à prévoir.

Câblage
Sur chaque appareil : précâblage H05RN-F 3x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 230V ; précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 1-10V.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50890	REFLECTEUR ALU HIGHBAY 100/150	