

## Fiche Arice - 50887

**Suspension High Bay Dim LED - 60°  
- 100W - 4000K - Noir**

Réf 50887

**188.70€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/55419-suspension-high-bay-dim-led-60-100w-4000k-noir-arice-50887.html>

*Le produit Suspension High Bay Dim LED - 60° - 100W - 4000K - Noir  
est en vente chez Domomat !*






Nouveau

# HIGH BAY LED 60° 100W 4000K dimmable 1-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h, dimmable.

Code : **50887**

50887	4000K	100 W	60°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	12425	1,15	
3	1403	3,5	
6	351	6,9	
9	156	10,4	
12	88	13,9	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>IP</b>	IP65	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IK</b>	IK08	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 5 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	13000 lm
<b>Mode de montage</b>	Suspension	<b>Efficacité lumineuse</b>	141 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	lentille polycarbonate (PC)	<b>Variation</b>	OUI - variation analogique (1-10V)
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	2.5 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	100 W / 92.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaîne de montage à prévoir.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Sur chaque appareil : précâblage H05RN-F 3x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 230V ; précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 1-10V.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50890	REFLECTEUR ALU HIGHBAY 100/150	