

Fiche Arice - 50888




**Suspension High Bay Dim LED - 60°
- 150W - 4000K - Noir**

Réf 50888

212.10€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55421-suspension-high-bay-dim-led-60-150w-4000k-noir-arice-50888.html>

*Le produit Suspension High Bay Dim LED - 60° - 150W - 4000K - Noir
est en vente chez Domomat !*






Nouveau

HIGH BAY LED 60° 150W 4000K dimmable 1-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h, dimmable.

Code : **50888**

50888	4000K	150 W	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	19840	1,15	
3	2204	3,5	
6	551	6,9	
9	245	10,4	
12	138	13,9	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP65	Température de couleur	4000 °K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	19500 lm
Mode de montage	Suspension	Efficacité lumineuse	136 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)	Variation	OUI - variation analogique (1-10V)
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	2.9 kg
Puissance nominale / absorbée	150 W / 143.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 620 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaîne de montage à prévoir.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Sur chaque appareil : précâblage H05RN-F 3x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 230V ; précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 0,3 m + connecteur IP68 pour raccordement 1-10V.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50890	REFLECTEUR ALU HIGHBAY 100/150	