

Fiche Aric - 50907




**Hublot Rhea CCT - Blanc - 10W -
3000K / 4000K**

Réf 50907

49.84€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55504-hublot-rhea-cct-blanc-10w-3000k-4000k-aric-50907.html>

*Le produit Hublot Rhea CCT - Blanc - 10W - 3000K / 4000K
est en vente chez Domomat !*






Nouveau

RHEA CCT LED 10W 3000K-4000K

Hublot IP65 IK10, LED et driver intégrés, 35000h
Code : **50907**





50907	@ 4000K	10W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	380	2,86
	2	95	5,7
	3	42	8,6



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Facteur de puissance	0,55
IP	IP65	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK10	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1150 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	114 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	830 gr
Puissance nominale / absorbée	10 W / 10.1 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 84 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Fixation par 3 vis de fixation. Sur le coté, un moyen de vissage permet d'éviter que le hublot soit facilement démonté.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Données de la LED en 4000K

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50910	Collerette RHEA CCT demi-lune blanche	
50911	Collerette RHEA CCT demi-lune noire	
50912	Collerette RHEA CCT noire	