

Fiche Aric - 50908




**Hublot Rhea CCT - Blanc - 21W -
3000K / 4000K**

Réf 50908

53.52€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55505-hublot-rhea-cct-blanc-21w-3000k-4000k-aric-50908.html>

*Le produit Hublot Rhea CCT - Blanc - 21W - 3000K / 4000K
est en vente chez Domomat !*






Nouveau

RHEA CCT LED 21W 3000K-4000K

Hublot IP65 IK10, LED et driver intégrés, 35000h
Code : **50908**



50908	@ 4000K	21W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	725	2,86	
2	181	5,7	
3	81	8,6	





Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	21 W / 20.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 167 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2200 lm
Efficacité lumineuse	109 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	830 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Fixation par 3 vis de fixation. Sur le coté, un moyen de vissage permet d'éviter que le hublot soit facilement démonté.
Autres commentaires	Données de la LED en 4000K

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50910	Collerette RHEA CCT demi-lune blanche	
50911	Collerette RHEA CCT demi-lune noire	
50912	Collerette RHEA CCT noire	