

510040

## Motorisation télescopique Pour portail à 2 battants

Cette motorisation de portail est la solution optimale pour vous simplifier le quotidien tout en sécurisant votre propriété.

24V



2,50m / 150kg  
par battant



OPTION  
Solaire



### FONCTIONNALITÉS

- Pour tout type de portail à battant : bois, fer, alu et PVC.
- Dimensions et poids maxi du portail : 2,50m/150Kg par battant
- Ouverture vers l'intérieur, angle maximum : 120°
- Ouverture vers l'extérieur en option (kit de fixation en accessoire)
- Sécurité : arrêt sur obstacle + retour en arrière
- Fermeture du portail automatique (après temporisation) ou semi-automatique
- Mode portillon (adapté pour portail à 1 seul battant)
- Passage piéton : ouverture d'un seul battant

### COMPOSITION DU KIT

- 2 vérins télescopique électriques 24 VDC équipés d'un système à vis sans fin
- 1 boîtier électronique avec programmation simple du cycle d'ouverture et de fermeture
- Pattes et équerre de fixation
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 paires de photocellules
- 1 feu clignotant
- 1 notice de montage

### LES + PRODUITS

- Conception électronique française
- Portée 100m en champ libre pour les télécommandes
- Arrêt automatique du portail en cas d'obstacle et retour en sens inverse pour dégager l'obstacle.
- Auto diagnostic
- Fonction copie télécommande
- Sécurisation passive = protection contre les tentatives d'effraction
- Cette motorisation de portail est compatible avec le kit d'alimentation solaire réf. 114373 (en option, non inclus dans ce kit). Ce kit d'alimentation photovoltaïque permet à votre motorisation de fonctionner grâce à l'énergie solaire sans recours au secteur 230VAC.
- Cette motorisation est compatible avec tous les types d'interphones audio/vidéo du marché (ouverture du portails depuis l'interphone).



packing



3 years  
garantie



hotline



3660215100406