

## 51044 | Aric



**Kit Spot encastré LED Hidro 6E - 6W - 3000K - 400lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Blanc**

Réf 51044 **21.49€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/22987-kit-spot-encastre-led-hidro-6e-6w-3000k-400lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-51044.html>




**Kit Spot encastré LED Hidro 6E - 6W - 3000K - 400lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Nickel**

Réf 51026 **23.20€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/30013-kit-spot-encastre-led-hidro-6e-6w-3000k-400lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-nickel-aric-51026.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Spot encastrable intérieur Aric  
chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

IP20/65 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc 9016
Matière/ Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	5 LED SMD 2835 EVERLIGHT 1 lampe fournie : Code 2975
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 8,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	80,00
Facteur de puissance	0,75
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	45,45 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	306,70 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



#### Applications spécifiques :

\*Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

\*Salle d'eau : autorisé Vol.1

#### Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


#### Recommandations installation:

Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume.  
Spot Classe 3. Autorisé volume 1.


#### Câble

#### Autres commentaires

Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.



51044	3000 K	6 W	36°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	892	0,65
	2	223	1,3
	2,5	143	1,6



EEI (équiv. lampe): 0,15

