

51230 - Aric




**Projecteur extérieur Twister 3
Sensor Aric - Détecteur mouvement
- 25W - 4000K - Gris**

Réf 51230

65.46€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/103929-projecteur-exterieur-twister-3-sensor-aric-detecteur-mouvement-25w-4000k-gris-aric-51230.html>

Le produit Projecteur extérieur Twister 3 Sensor Aric - Détecteur mouvement - 25W - 4000K - Gris est en vente chez Domomat !





TWISTER 3 LED 25 Sensor 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **51230**



51230	4000K	25W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1307	2,00	
2	327	4,00	
2.5	209	5,00	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 115°

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90°
Flux lumineux total	2600 lm
Efficacité lumineuse	108 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000

Nombre et type de source	36 LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0.71 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	25 W / 24 W	Compatible détection	OUI - Microwave
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 110 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W).
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 4G1mm ² 0,85 m.
Facteur de puissance	0,96	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50487	Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	