



51244 - Aric



Projecteur extérieur avec détecteur Michelle Sensor Aric - 50W - 3000K -Blanc

Réf 51244

95.82€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/103926-projecteur-exterieur-avec-detecteur-michelle-sensor-aric-50w-3000k-blanc-aric-51244.html

Le produit Projecteur extérieur avec détecteur Michelle Sensor Aric - 50W - 3000K -Blanc est en vente chez Domomat !







MICHELLE Sensor 50W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **51244**

















Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure IP IP65 IK IK08 Classe Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre Mode de montage Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) Matières / Coloris corps aluminium blanc Orientation du produit basculant - 260 ° Nombre et type de source LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) Douille / Culot Sans			
IK IK08 Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre Mode de montage Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) Matières / Coloris corps aluminium blanc Orientation du produit basculant - 260 ° Nombre et type de source LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Utilisation	extérieure	
Classe Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre Mode de Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) Matières / Coloris corps aluminium blanc Orientation du produit Nombre et type de source LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	IP	IP65	
Mode de Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) Matières / Coloris corps aluminium blanc Orientation du produit basculant - 260 ° Nombre et type de source LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	IK	IK08	
montage montages possibles avec accessoires (voir p.2) Matières / Coloris corps aluminium blanc Orientation du produit basculant - 260 ° Nombre et type de source LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Classe		
n°1 corps aluminium blanc Orientation du produit basculant - 260 ° Nombre et type de source LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)		montages possibles avec accessoires (voir	
produit Nombre et type de source basculant - 260 ° LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)		corps aluminium blanc	
de source (non démontable)		basculant - 260 °	
Douille / Culot Sans		•	
	Douille / Culot	Sans	

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)		
Faisceau	110 °		
Flux lumineux total	5500 lm		
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C		
Variation	NON		
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C		
Nbre de on/off	17500		
Poids net	0.83 kg		
Compatible minuterie	OUI		
Compatible détection	OUI		

1/2 www.aric-sa.fr



Puissance nominale /	50 W	Applications	 Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
absorbée		spécifiques	 Intérieur industriel
Tension /		Recommandations d'installation	 Résiste au Brouillard salin (480h)
Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz		Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m
Output Ratio)	100 /0	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
Température de couleur	3000 K		

www.aric-sa.fr 2/2