

Chartres Origine

hublots à lamper et fluo



514283



524212



724570

Hublots pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
3 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF, Détection HF et Double niveau
Classe II

Hublots standards : diffuseur en verre et corps en polycarbonate. IP 54 / IK 04

Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 10

Réf.		ON/OFF
Peuvent être associés à un détecteur PIR (p.958) pour une utilisation en extérieur		
Taille 1 - E27 à équiper		
Consommation totale : 53 W / 20 W maxi		
Standard Ø 296 mm	Antivandale Ø 309 mm	○ Blanc
514270	714270	● Noir
514276	714276	● Gris métal
514283	714283	
Taille 2 - E27 à équiper		
Consommation totale : 70 W / 23 W maxi		
Standard Ø 340 mm	Antivandale Ø 350 mm	○ Blanc
524270	724270	● Noir
524276	724276	● Gris métal
524273	724273	
Taille 2 - Fluo 2400 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 34 W		
Puissance source : 32 W		
Lampe GX24q3 fournie		
Standard Ø 340 mm	Antivandale Ø 350 mm	○ Blanc
524204	724219	● Noir
524205	724220	● Gris métal
524212	724221	
Taille 2 - Fluo 3600 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 54 W		
Puissance source : 2 x 26 W		
2 lampes G24q3 fournies		
Standard Ø 340 mm	Antivandale Ø 350 mm	○ Blanc
524252 ¹	724260 ¹	● Noir
524251 ¹	724261 ¹	● Gris métal
524253 ¹	724263 ¹	

¹ : IP réduit à 21 par la présence d'ouïes de ventilation sur la platine : usage intérieur exclusivement

Réf.		Détection HF
Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré		
Taille 1 - E27 à équiper		
Consommation totale : 53 W / 20 W maxi		
Standard Ø 296 mm	Antivandale Ø 309 mm	○ Blanc
514570	714570	● Noir
514576	714576	● Gris métal
514573	714573	
Taille 2 - E27 à équiper		
Consommation totale : 70 W / 23 W maxi		
Standard Ø 310 mm	Antivandale Ø 310 mm	○ Blanc
524570	724570	● Noir
524576	724576	● Gris métal
524573	724573	
Taille 2 - Fluo 2400 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 34 W		
Puissance source : 32 W		
Lampe GX24q3 fournie		
Standard Ø 310 mm	Antivandale Ø 310 mm	○ Blanc
524220	724320	● Noir
524226	724326	● Gris métal
524223	724323	
Double niveau		
Nécessite l'arrivée de 2 alimentations		
Taille 2 - Fluo 1600 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 27 W		
Puissance source : 18 W + 7 W		
Lampe G24q2 et lampe 2 G7 fournies		
Standard Ø 340 mm	Antivandale Ø 350 mm	○ Blanc
524248	724250	● Noir
524241	724251	
Taille 2 - Fluo 1940 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 31 W		
Puissance source : 26 W + 3 W		
Lampe G24q3 et lampe LED-E 14 fournies		
Standard Ø 340 mm	Antivandale Ø 350 mm	○ Blanc
524247	724254	● Noir
524245	724255	
Taille 2 - Fluo 2400 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 38 W		
Puissance source : 26 W + 9 W		
Lampe G24q3 et lampe 2 G7 fournies		
Standard Ø 340 mm	Antivandale Ø 350 mm	○ Blanc
524242	724252	● Noir
524243	724253	

Accessoires p. 866

Hublots extra-plats LED Chartres Infini p. 854-855
 Hublots extra-plats LED Chartres Essentiel p. 858