

IP44 IK07 750°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 52mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	2700K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	130°
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	95,24 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	380,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:
Pose horizontale ou verticale.

Câble

Autres commentaires
Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE.



MAUD	2700 K	6 W	130°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	166	4,29
	2	42	8,6
	2,5	27	10,7



EEI (équiv. lampe): 0.12

