

## 53080 | Aric fiche

**Réglette Onde - 13W - 3000°K -  
880lm - Aluminium - Blanc**

Réf 53080

**111.90€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/38748-reglette-onde-13w-3000k-880lm-aluminium-blanc-aric-53080.html>

*Le produit Réglette Onde - 13W - 3000°K - 880lm - Aluminium - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



IP44 IK07 850°C



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Utilisation                 | INTERIEURE   |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium anodisé  |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                    |
| Orientation du produit      | fixe   |
| Nombre et type de source    | 30 LED SMD 5630<br>1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans   |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 13,00 W / 13,00 W  |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 64mA  |
| Driver / Alimentation       | DOB (Driver On Board)<br>appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00   |
| Facteur de puissance        | 0,98   |
| Température de couleur      | 3000K  |
| IRC / Ra                    | 80 - 84  |
| Faisceau                    | 150°   |
| Flux lumineux total         | 880 lm   |
| Efficacité lumineuse        | 68,00 lm/W   |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ 40 °C  |
| Variation                   | NON  |
| Durée de vie moyenne        | 35 000 h   |
| Nombre de On / Off          | 20 000   |
| Poids net:                  | 780,00 gr  |
| Compatible Minuterie ?      | OUI  |
| Compatible Détection ?      | OUI  |




Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Mur - surface


Recommandations installation:  
Raccordement électrique central.

Câble

Autres commentaires  
Version simple (sans interrupteur).



**APPAREIL / LAMPE**  
**A FLUX NON DIRIGE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):

