

531007 | Philips



Caméra supplémentaire pour visiophone WelcomeEye

Réf 531007

42.80€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39984-camera-supplementaire-pour-visiophone-welcomeeye-philips-531007.html>

*Le produit Caméra supplémentaire pour visiophone WelcomeEye
est en vente chez Domomat !*



PHILIPS

WelcomeEye Cam _____ DES 9900 CVC

Caméra de vidéosurveillance, simple d'utilisation et d'installation



Design étanche et robuste, la caméra de vidéosurveillance WelcomeEye Cam est un produit facile à vivre. Relié par 2 fils avec la platine de rue ou l'écran principal, elle deviendra un accessoire incontournable pour visualiser une zone de votre logement facilement depuis vos écrans.

+ produit

- Installation simple et rapide sur 2 fils entre la platine de rue et le moniteur
- Très haute qualité d'image et très grand angle de vue (95°)
- Fonction monitoring pour surveiller une zone de votre logement facilement à l'intérieur d'une même famille
- Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges
- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage

Contenu du kit :

- 1 caméra
- 1 support mural pour caméra



Caractéristiques techniques

		accessoires en option
garantie	2 ans	 WelcomeEye AddComfort Moniteur supplémentaire 7"  WelcomeEye AddCompact Moniteur supplémentaire 4,3" compact  WelcomeEye Outdoor Platine de rue supplémentaire  WelcomeEye Lock Gâche électrique basse consommation
cablage	2 fils	
distance maxi.	120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l'installation)	
caractéristiques	capteur : C-MOS couleur 900TVL angle de vue : H95°/V75° objectif : orientable vision nocturne : LEDs infrarouges (10m) fixation : en saillie	
finition	aluminium gris et noir	
caractéristiques électriques	20V DC / 220mA / 4,4W	
connexion électrique	2 fils nus	
température de fonctionnement	-20°C / +50°C	
utilisation	extérieur (IP66)	
caractéristiques produit seul	dimensions : 69 (h.) x 69 (l.) x 160 (p.) mm poids : 0,31 kg	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 150 (l.) x 93 (p.) mm poids : 0,69 kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	

