

52262 | Aric Produit

**Ruban LED LineLed - 5 mètres - 60W
- 4000K**


Réf 55262



104.03€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/25375-ruban-led-lineled-5-metres-60w-4000k-aric-55262.html>

*Le produit Ruban LED LineLed - 5 mètres - 60W - 4000K
est en vente chez Domomat !*



IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent
Matière/ Coloris n°2	connecteur plastique cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	900 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	60,00 W / 60,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 291 mA
Driver / Alimentation	appareillage externe appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	4 000 lm
Efficacité lumineuse	66,67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	OUI - variation de tension à amplitude ou à coupure de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	833,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Recommandations installation:


- Fourni avec set de 15 clips de fixation et 30 vis.
- Ajouter 12,5cm pour la jonction entre 2 bandes par connexion.
- Jusqu'à 50m par alimentation.
- Rayon de courbure mini de 15cm.

Câble


Câble de raccordement à commander séparément, code 55264 (voir p.2).

Autres commentaires

Circuit sur piste protégée : 180 LED/m, 12W/m, 800lm/W.



PAS DE CONE
 Reportez-vous
 au Plug-in photométrique pour Dialux
 disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe): 0.20



Accessoires fournis:

- clips de fixation
- embouts

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
55264	CABLE ALIM LINELED IP44/65	