

55263 | Aric produit



**Ruban LED LineLed 1800 LED 10m -
120W - 230V - 4000K - IP65 -**


Dimmable

Réf 55263

181.57€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/27801-ruban-led-lineled-1800-led-10m-120w-230v-4000k-ip65-dimmable-aric-55263.html>

*Le produit Ruban LED LineLed 1800 LED 10m - 120W - 230V - 4000K - IP65 -
Dimmable
est en vente chez Domomat !*



IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent
Matière/ Coloris n°2	connecteur plastique cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1800 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	120,00 W / 120,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 581mA
Driver / Alimentation	appareillage externe appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	8 000 lm
Efficacité lumineuse	66,67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	OUI - variation de tension à amplitude ou à coupure de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	1598,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Recommandations installation:


- Fourni avec set de 30 clips de fixation et 60 vis.
- Ajouter 12,5cm pour la jonction entre 2 bandes par connexion.
- Jusqu'à 50m par alimentation.
- Rayon de courbure mini de 15cm.

Câble


Câble de raccordement à commander séparément, code 55264 (voir p.2).

Autres commentaires

Circuit sur piste protégée : 180 LED/m, 12W/m, 800lm/W.



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe): 0.20



Accessoires fournis:

- clips de fixation
- embouts

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
55264	CABLE ALIM LINELED IP44/65	