55271 | Aric fiche

Ruban LED Flexo LED 112 - 2,5m - 42W - 4000K - Blanc
Réf 55271 **70.00€TTC***
https://www.domomat.com/38756-ruban-led-flexo-led-112-25m-42w-4000k-blanc-aric-55271.html

Kit ruban LED Flexo LED 112 - 2,5m - 42W - 4000K - Avec alimentation - Blanc
Réf 55275 **75.90€TTC***
https://www.domomat.com/38844-kit-ruban-led-flexo-led-112-25m-42w-4000k-avec-alimentation-blanc-aric-55275.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Cordons et rubans LED Aric
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

FLEXO LED 112

Ruban LED souple non protégé - 2,5m

Code: 55271

IP20 IK02 III

Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	280 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	42,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 1800mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	120°
Flux lumineux total	4 375 lm
Efficacité lumineuse	104,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:
Usage intérieur uniquement. Peut être coupé toutes les 8 LED (7,1cm). Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Rayon de courbure max 50mm.

Câble
Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).

Autres commentaires
Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 2835 112 LED/m ; 16,8W/m ; 1750 lm/m

SDCM = 3



EEI (équiv. lampe):